



## Faldline enkelt Skysafe Pro Flex

### Produkt information

Revolutionerende, patenteret faldline med det store vægtspænd fra 50 kg til 140 kg, som altid modstår en maksimal effekt på mindre end 6 kN ved en maksimal absorptionslængde på 1,75 m.

Opfylder de fleste internationale standarder med ét enkelt produkt.

Den endelige støddabsorbering på 22 kN, også i falddæmperen, før OG efter et fald er også enestående. SKYSAFE PRO opfylder desuden de mest relevante internationale standarder i et ENKELT produkt.

UNIK: Indbyggede, justerbare RESCUE LOOPS! Som et resultat behøver redningsmænd ikke opføre et redningssystem og herved spare dyrebar tid i en redning!

Fås i fire versioner med forskellige karabinkombinationer: I-reb, Y-reb, I-reb tie-back, Y-reb tie-back.

Kan vaskes med hånden til 40°C.

**Karabin på forankringspunktssiden:** FS 90 ALU

**Karabinhage på bæltetsiden:** STAK TRI

**Materiale:** Polyester, Aluminium

**Mærkning:** I henhold til standard, CE, Leverandør symbol, produkt id, art. nr., serie nr., produktionsår, standarder, maks. belastning

**Arbejdstemperatur:** -35°C op til +45°C.

**Standard:** EN 354, EN 355

| Art. nr.     | Maks. antal personer | Længde<br>m | Model      | Vægt<br>kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|----------------------|-------------|------------|------------|---------------------------|
| 821100180670 | 1                    | 1,75        | Single (I) | 1,18       | 2                         |