



## Universal løfteøje Starcon

### Produkt information

Starcon universal løfteøje anvendes til løft af kugleankre, der er indstøbt i præfabrikerede betonelementer. Den kugleformede klo griber fat i ankerhovedet på kugleankeret. Det universelle løfteøje kan monteres til en krankrog eller andet løftegrej. Pladen kan rotere omkring løfteøjet, hvilket muliggør løft med forskellige hældninger. Udstyret kan genanvendes til mange løfteoperationer.

**Anvendelsesområder:** Anvendes sammen med Starcon kugleankre.

**Fordele:** Hurtig tilslutning og frakobling af anker. Det selvåsende løfteøje forhindrer utilsigtet udløsning. Dens unikke geometri gør det muligt for ankrene at bære deres fulde belastning, selv når de trækkes vinkelret.

**Last gruppe:** 1,3t – 20t

**Tekniske oplysninger:** CE-mærkning i henhold til MD 2006/42 EF Starcon-produktet er designet i henhold til EN13155-2009 og følger retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.

**Mærkning:** CE, batch kode, last gruppe + S(Starcon)

**Finish:** Elektrogalvaniseret - Korrosionsklasse C3 - ISO 12944-2

**Bemærk:** Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

Art. nr.	Last gruppe t	a mm	b mm	d mm	f mm	L mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
650210013001	1-1.3	73	43,5	34	70,5	160	0,95	2
650210025001	1.5-2.5	88	50	42	85	190	1,5	10
650210050001	3-5	110	67,5	55	88	244	3,18	10
650210100001	6-10	159	82	74	116	342	9,12	10
650210200001	12-20	183	106	110	123,5	430	20,2	2

## Stregtegning

