

## Magnetisk stålformer Starcon

### Produkt information



Starcon stålformere findes med og uden magnetisk tilbehør for at effektivisere afmonteringsprocessen. De er udformet i et halvkugleformet design, hvor kugleankeret nemt kan placeres i formen og derefter i betonelementet inden støbning.

Efter at formen er fjernet, er det nemt og sikkert for Starcon løfteøjlet at gribe fat i ankerhovedet og udføre et sikkert løft uden at løfteøjet kommer i kontakt med betonen. Formerne er lavet af stål og kan anvendes flere gange, forudsat at de rengøres og smøres efter hver brug.

Starcon stålformere tilbydes med og uden magneter med en holdekraft på 50 kN.

**Anvendelsesområder:** Formerne anvendes til at sikre, at kugleankerhovedet ikke dækkes af beton under støbningen.

**Fordele:** Hurtig til- og frakobling på kugleankeret.

Dette produkt kan genbruges.

**Last gruppe:** 1,3t – 10t

**Tekniske oplysninger:** CE-mærkning i henhold til MD 2006/42 EF

**Mærkning:** Last gruppe + S(Starcon)

**Finish:** Ubehandlet

**Bemærk:** Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

Art. nr.	Last gruppe t	D mm	d mm	H mm	M mm	L mm	Ø mm	h mm	Forventet levering (dage)
650317013001	1 - 1.3	60	20,5	28	8	11	20,5	5	2
650317025001	1.5 - 2.5	74	30	33	10	11	20,5	5	10
650317050001	3.0 - 5.0	94	38	43	10	15	20,5	5	10
650317100001	10	118	48	53	12	15	20,5	5	10
650317200001	20	160	71	71	16	20	20,5	5	10

## Stregtegning

