

## Transportanker med tværhul Starcon



### Produkt information

Starcon transportanker med tværhul med indvendig gevind til transport og befæstigelse af betonelementer. Transportankeret med tværhul anvendes sammen med armeringsjern, som bukses og monteres i det nederste tværhul. Transportanker med tværhul er en god måde at løfte og fastgøre vægelementer eller tunnel-elementer på. Transportanker med tværhul fås også med metrisk gevind.

**Standard:** CEN15728 / BV-BS 6205.

**Materiale:** Stål S355.

**Mærkning:** I henhold til standard, Lastgruppe+Starcon, batch code, CE.

**Arbejdstemperatur:** 100°C.

**Overflade:** El-galvaniseret (silver).

**Standard:** CEN/TR 15728 - VDI/BV-BS 6205

**Bemærk:** Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

Forbehold for mellemsalg!

Art. nr.	Dimensioner mm	L mm	Ø D mm	e mm	ø g mm	Forventet levering (dage)
650530NK3012ZN	M12 X 60 MM WITH CROSS HOLE	60	16	24	10	2
650530NK3016ZN	M16 X 79 MM WITH CROSS HOLE	79	21	31	13	2
650530NK3020ZN	M20 X 99 MM WITH CROSS HOLE	99	27	37	15	2
650530NK3024ZN	M24 X 110 MM WITH CROSS HOLE	110	31	40	18	2
650530NK3030ZN	M30 X 156 MM WITH CROSS HOLE	156	39,5	56	20	2

## Tekniske data

Mål - armering mm		
ds	G	D
8	300	60
10	350	70
12	400	80
14	450	100
16	600	130
16	600	130

# Stregtegning

