



## Transportanker med tværhul Starcon

### Produkt information

Starcon transportanker med tværhul med indvendig gevind til transport og befæstigelse af betonelementer. Transportankeret med tværhul anvendes sammen med armeringsjern, som bukkes og monteres i det nederste tværhul. Transportanker med tværhul er en god måde at løfte og fastgøre vægelementer eller tunnel-elementer på. Transportanker med tværhul fås også med metrisk gevind.

**Standard:** CEN15728 / BV-BS 6205.

**Materiale:** Stål S355.

**Mærkning:** I henhold til standard, Lastgruppe+Starcon, batch code, CE.

**Arbejdstemperatur:** 100°C.

**Overflade:** El-galvaniseret (silver).

**Standard:** CEN/TR 15728 - VDI/BV-BS 6205

**Bemærk:** Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

Forbehold for mellemsalg!

Art. nr.	Gevind	Last gruppe	Længde mm	L mm	Ø D mm	e mm	Øg mm	Thread mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
650530NK3010ZN	M10	0.4 t	50	50	13,2	22	10	M10	0,031	2
650530NK3012ZN	M12	0.5 t	60	60	15	25	10	M12	0,041	2
650530NK3016ZN	M16	1.2 t	79	79	21	32	13	M16	0,1	2
650530NK3020ZN	M20	2.0 t	99	99	27,5	37	15	M20	0,22	2
650530NK3024ZN	M24	2.5 t	110	110	31	40	18	M24	0,28	2

## Stregtegning

