



## Transportanker med tværpind Starcon

### Produkt information

Starcon transportanker med tværpind med indvendig gevind til transport og befæstigelse af betonelementer. Transportankeret med tværpind kan fastgøres direkte til armeringsnettet i præfabrikerede betonelementer. Transportanker med tværpind er en god måde at løfte og fastgøre vægelementer eller tunnel-elementer på. Transportanker med tværpind fås også med metrisk gevind.

**Standard:** CEN15728 / BV-BS 6205.

**Materiale:** Stål S355.

**Mærkning:** I henhold til standard, Lastgruppe+Starcon, batch code, CE.

**Arbejdstemperatur:** 100°C.

**Overflade:** El-galvaniseret (silver).

**Standard:** CEN/TR 15728 - VDI/BV-BS 6205

**Bemærk:** Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

Forbehold for mellemsalg!

Art. nr.	Gevind	Last gruppe	Længde mm	M mm	L mm	D mm	E mm	Ø mm	L1 mm	F mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
650535NK3012ZNP	M12	0.5 t	60	M12	60	15	25	10	60	13	0,072	2
650535NK3016ZNP	M16	1.2 t	79	M16	79	21	32	12	80	20	0,172	2
650535NK3016100ZNP	M16	1.2 t	100	M16	100	21	32	12	100	20	0,232	2
650535NK3020ZNP	M20	2 t	99	M20	99	27,2	37	14	100	24	0,36	2
650535NK3020120ZNP	M20	2 t	120	M20	120	27,2	45	14	100	24	0,392	2
650535NK3024ZNP	M24	2.5 t	110	M24	110	31	45	14	100	24	0,43	2

## Stregtegning

