



Wireboks

Produkt information

Starcon wireboks består af en højstyrke stålwire og en stålkasse. Den installeres i betonelementer før støbning. Når samlingen mellem betonelementerne er etableret, bliver de langsgående forskydningskræfter i samlingen opdelt i en vinklet kompressionsfunktion og en vandret trækfunktion.

En wire box fungerer således

at den overfører forskydningskræfterne i samlingen mellem betonelementerne ved en trækfunktion af wiren og kompressionsfunktion dannet af stålkassen og samlingen.

Materiale: St 12/1.030

Mærkning: I henhold til standard, Produkttype, produktnavn

Arbejdstemperatur: 100°C

Overflade: Elgalvaniseret

Standard: EN 12385, EN 10130

OBS! Sælges kun i hele paller a' 1512 stk. (140 mm a' 800 stk.)

Bemærk: Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

Forbehold for mellemsalg!

Art. nr.	Model	Længde mm	L mm	H mm	B mm	L1 mm	SL mm	d mm	Forventet levering (dage)
650190W060	60	60	160	20	50	190	60	6	2
650190W080	80	80	160	20	50	190	80	6	100
650190W100	100	100	160	20	50	190	100	6	2
650190W120	120	120	160	20	50	190	120	6	2
650190W140	140	140	200	20	71	190	150	9	100

Stregtegning

