



STA-S spredeanker

Produkt information

Transportankre STA-S er velegnet til belastninger fra 0,7 til 22,0 t til anvendelse i både tynde paneler og plader. Ankerhovedet er forsynet med et hul, hvor ringkoblingen anhugges. Yderligere huller i ankeret er for yderligere armeringsforstærkning.

Starcon produktet er designet efter EN13155-2009 og anvender retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.

Mærkning: CE, UKCA, Batch code, Lastgruppe+S (Starcon)

Overflade: Ubehandlet eller varmgalvaniseret

Bemærk: Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

Art. nr.	Last gruppe	Længde mm	Overflade	L mm	a mm	b mm	c mm	Hole mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
65012202501501	2,5	150	Untreated	150	30	14	10	14x20	0,32	2
65012202501502	2,5	150	HDG	150	30	14	10	14x20	0,32	2
65012202502001	2,5	200	Untreated	200	30	14	10	14x20	0,42	2
65012205001801	5	180	Untreated	180	40	20	10	20x22	0,75	2
65012205001802	5	180	HDG	180	40	20	10	20x22	0,78	2
65012205002401	5	240	Untreated	240	40	20	10	20x22	1,01	2
65012205002402	5	240	HDG	240	40	20	10	20x22	1,05	2
65012207502601	7,5	260	Untreated	260	60	26	16	26x30	1,68	2
65012207502602	7,5	260	HDG	260	60	26	16	26x30	1,8	2
65012210003001	10	300	Untreated	300	60	28	20	28x30	2,65	2
65012210003002	10	300	HDG	300	60	28	20	28x30	2,65	2
65012214003701	14	370	Untreated	370	80	35	20	35x46	3,99	2
65012214003702	14	370	HDG	370	80	35	20	35x46	3,99	2
65012222005001	22	500	Untreated	500	90	35	26	35x46	8,12	2
65012222005002	22	500	HDG	500	90	35	26	35x46	8,16	100

Stregtegning

