



## STA-S splitanker Starcon

### Produkt information

Starcon STA-S, også kendt som splitanker, har fødder, der splittes og giver øget styrke under løfteoperationen, da en del af belastningen optages i fødderne. Ankerhovedet har et hul til fastgørelse af en ringkobling. Det alsidige splitanker er udstyret med et ekstra hul til placering af yderligere armering, hvilket gør det anvendeligt til mange applikationer i både tynde paneler og store overfladeplader.

Til specielle anvendelser og meget tynde vægge kan det også fungere som et to-hulsanker med ekstra huller for ekstra forstærkning. STA-S splitanker kan anvendes uden tillægsarmering, men har mulighed for montering af tillægsarmering om nødvendigt, hvilket gør det yderst fleksibelt og anvendeligt.

**Anvendelsesområder:** Vægge, bjælker, tynde elementer og søjler.

**Fordele:** Alsidige løftemuligheder for forskellige elementer.

Sikrer optimal løfteydelse.

Hurtig tilslutning/frakobling med former og Starcon ringkobling, perfekt til effektiv transport og opsætning.

**Last gruppe:** 1,4t – 22t

**Tekniske oplysninger:** CE-mærkning i henhold til MD 2006/42 EF Starcon-produktet er designet i henhold til EN13155-2009 og følger retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.

**EPD:** Vores miljøvaredeklarationer (EPD'er) er tilgængelige i LCA NO Beregner/software. Disse EPD'er er udarbejdet i nøje overensstemmelse med ISO 14025 og EN 15804 standarderne.

**Du kan downloade EPD'erne fra LCA-databasen:**

Ubehandlede produkter: [Starcon Lifting and Handling Systems for Concrete elements - Untreated - EPD Norge](#)

Overfladebehandlede produkter: [Starcon Lifting and Handling Systems for Concrete elements - Surface Treated. - EPD Norge](#)

**Mærkning:** CE, batch kode, lastgruppe + S(Starcon)

**Finish:** Ubehandlet – Korrosionsklasse C1 - ISO 12944-2

Varmgalvaniseret - Korrosionsklasse C3 - ISO 12944-2

**Bemærk:** Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

Art. nr.	Last gruppe t	Længde mm	Overflade	L mm	a mm	b mm	c mm	Hole mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
65012202501501	2,5	150	Untreated	150	30	14	10	14x20	0,32	2
65012202501502	2,5	150	HDG	150	30	14	10	14x20	0,32	2
65012202502001	2,5	200	Untreated	200	30	14	10	14x20	0,42	2
65012205001801	5	180	Untreated	180	40	20	10	20x22	0,75	2
65012205001802	5	180	HDG	180	40	20	10	20x22	0,78	2
65012205002401	5	240	Untreated	240	40	20	10	20x22	1,01	2
65012205002402	5	240	HDG	240	40	20	10	20x22	1,05	2
65012207502601	7,5	260	Untreated	260	60	26	16	26x30	1,68	2
65012207502602	7,5	260	HDG	260	60	26	16	26x30	1,8	2
65012210003001	10	300	Untreated	300	60	28	20	28x30	2,65	2
65012210003002	10	300	HDG	300	60	28	20	28x30	2,65	2
65012214003701	14	370	Untreated	370	80	35	20	35x46	3,99	2
65012214003702	14	370	HDG	370	80	35	20	35x46	3,99	2
65012222005001	22	500	Untreated	500	90	35	26	35x46	8,12	10
65012222005002	22	500	HDG	500	90	35	26	35x46	8,16	2

## Stregtegning

