



## STA-Z 2-huls anker

### Produkt information

Transportankre STA-Z er velegnet til belastninger fra 0,7 til 22,0 t. Transportanker STA-Z ligner transportanker STA-S med den undtagelse, at dette anker anvender yderligere armeringsforstærkning som monteres igennem det nederste hul. Ankerets hoved er forsynet med et hul, hvor ringkoblingen anhugges. Yderligere armering anbringes over foden af ankeret.

Starcon produktet er designet efter EN13155-2009 og anvender retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728..

**Mærkning:** CE, UKCA, Batch code, Lastgruppe+S (Starcon)

**Overflade:** Ubehandlet eller varmgalvaniseret

**Bemærk:** Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

Art. nr.	Last gruppe	Længde mm	Overflade	L mm	a mm	b mm	c mm	Hole mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
65012602500901	2,5	90	Untreated	90	30	14	10	14x20	0,16	2
65012602500902	2,5	90	HDG	90	30	14	10	14x20	0,17	2
65012605001201	5	120	Untreated	120	40	18	15	18x22	0,42	100
65012605001202	5	120	HDG	120	40	18	15	18x22	0,42	2
65012607501601	7,5	160	Untreated	160	60	26	16	26x30	0,91	2
65012607501602	7,5	160	HDG	160	60	26	16	26x30	0,92	2
65012610001701	10	170	Untreated	170	60	30	20	28x30	1,26	2
65012610001702	10	170	HDG	170	60	30	20	28x30	1,26	2
65012614002401	14	240	Untreated	240	80	35	20	35x46	2,36	2
65012614002402	14	240	HDG	240	80	35	20	35x46	2,36	2
65012622003001	22	300	Untreated	300	90	35	28	35x46	4,74	2
65012622003002	22	300	HDG	300	90	35	28	35x46	4,74	2
65012626003001	26	300	Untreated	300	120	65	30	35x45	6,2	2
65012626003002	26	300	HDG	300	120	65	30	35x45	6,25	2

## Stregtegning

