



STA-Z 2-huls anker Starcon

Produkt information

Starcon STA-Z transportanker, også kendt som to-hulsanker, er designet med to huller, hvilket sikrer en stærk forankring i betonen ved brug af armering i det nederste hul. Ankerhovedet indeholder et hul til fastgørelse af en Starcon ringkobling. Dette design muliggør en høj løftekapacitet i tynde elementer, hvilket gør STA-Z transportanker ideelt til anvendelse i præfabrikerede betonelementer, der kræver pålidelig og sikker løft.

Anvendelsesområder: Letbeton, lav betontrykstyrke, brønde og tynde vægge.

Fordele: Hurtig tilslutning/frakobling med former og Starcon ringkobling.

Last gruppe: 1,4T - 26T.

Tekniske oplysninger: CE-mærkning i henhold til MD 2006/42 EF.

Starcon-produktet er designet i henhold til EN13155-2009 og følger retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.

EPD: Miljøvaredeklaration er tilgængelig i LCA NO-beregner/software.

Denne er udarbejdet i overensstemmelse med ISO 14025 og EN 15804.

Du kan downloade EPD'erne fra LCA-databasen:

Ubehandlede produkter: [Starcon Lifting and Handling Systems for Concrete elements - Untreated - EPD Norge](#)

Overfladebehandlede produkter: [Starcon Lifting and Handling Systems for Concrete elements - Surface Treated. - EPD Norge](#)

Mærkning: CE, batch kode, lastgruppe + S(Starcon)

Finish: Ubehandlet – Korrosionsklasse C1 - ISO 12944-2

Varmgalvaniseret - Korrosionsklasse C3 - ISO 12944-2

Bemærk: Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

Art. nr.	Last gruppe t	Længde mm	Overflade	L mm	a mm	b mm	c mm	Hole mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
65012602500901	2,5	90	Untreated	90	30	14	10	14x20	0,16	2
65012602500902	2,5	90	HDG	90	30	14	10	14x20	0,17	2
65012605001201	5	120	Untreated	120	40	18	15	18x22	0,42	10
65012605001202	5	120	HDG	120	40	18	15	18x22	0,42	2
65012607501601	7,5	160	Untreated	160	60	26	16	26x30	0,91	10
65012607501602	7,5	160	HDG	160	60	26	16	26x30	0,92	2
65012610001701	10	170	Untreated	170	60	30	20	28x30	1,26	2
65012610001702	10	170	HDG	170	60	30	20	28x30	1,26	2
65012614002401	14	240	Untreated	240	80	35	20	35x46	2,36	2
65012614002402	14	240	HDG	240	80	35	20	35x46	2,36	2
65012622003001	22	300	Untreated	300	90	35	28	35x46	4,74	2
65012622003002	22	300	HDG	300	90	35	28	35x46	4,74	2
65012626003001	26	300	Untreated	300	120	65	30	35x45	6,2	10
65012626003002	26	300	HDG	300	120	65	30	35x45	6,25	2

Stregtegning

