



STA-SA Universal og erection anker konisk

Produkt information

Transportanker STA-SA - KONISK er velegnet til en belastning fra 0,7 til 22,0 t. Transport anker STA-SA er konstrueret til at vippe paneler fra vandret til lodret. Ankeret anvendes til at rejse og dreje tyndvæggede præfabrikerede enheder i begge retninger. Ankerets hoved er forsynet med et hul, hvori ringkoblingen anhugges. Yderligere huller i ankeret er for yderligere armeringsforstærkning. Ankerets hoved er udformet således, at belastninger ikke overføres til den øvre del af betonoverfladen.

Starcon produktet er designet efter EN13155-2009 og anvender retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728

Mærkning: CE, UKCA, Batch code, Lastgruppe+S (Starcon)

Overflade: Ubehandlet eller varmgalvaniseret

Bemærk: Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

Art. nr.	Last gruppe	Længde mm	Overflade	L mm	a mm	b mm	c mm	g mm	Hole mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
65012302502301	2,5	230	Untreated	230	55	14	10	45	14x20	0,66	2
65012302502302	2,5	230	HDG	230	55	14	10	45	14x20	0,66	2
65012304002701	4	270	Untreated	270	70	18	10	70	18x22	1,5	2
65012305002901	5	290	Untreated	290	70	20	15	70	20x22	1,71	2
65012305002902	5	290	HDG	290	70	20	15	70	20x22	1,86	2
65012307503201	7,5	320	Untreated	320	95	26	15	90	26x30	2,36	2
65012307503202	7,5	320	HDG	320	95	26	15	90	26x30	2,51	2
65012310003901	10	390	Untreated	390	95	28	20	90	28x30	4,1	2
65012310003902	10	390	HDG	390	95	28	20	90	28x30	4,1	2
65012312505002	12,5	500	HDG	500	150	35	20	90	35x45	8,24	2

Stregtegning

