



STA-SE Universal og erection anker - én side

Produkt information

Transportanker STA-SE er velegnet til en belastning fra 0,7 til 22,0 t. Det er udviklet til vipning af paneler fra vandret til lodret. Ankeret bruges til at rejse og vende tyndvæggede præfabrikerede enheder i én retning. Ankerets hoved er forsynet med et hul, hvori ringkoblingen anhugges. Yderligere huller i ankeret er for yderligere armeringsforstærkning. Ankerets hoved er udformet således, at belastninger ikke overføres til den øvre del af betonoverfladen.

Starcon produktet er designet efter EN13155-2009 og anvender retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.

Mærkning: CE, UKCA, Batch code, Lastgruppe+S (Starcon)

Overflade: Ubehandlet eller varmgalvaniseret

Bemærk: Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

Art. nr.	Last gruppe t	Længde mm	Overflade	c mm	L mm	a mm	g mm	r mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
65012402502301	2,5	230	Untreated	10	230	40	45	14x20	0,63	2
65012405002901	5	290	Untreated	15	290	55	44	20x22	1,64	2
65012407503201	7,5	320	Untreated	15	320	80	90	26x30	2,65	2
65012410003901	10	390	Untreated	20	390	80	90	26x30	4,42	2

Stregtegning

