



STA-SE 1-sidet anker Starcon

Produkt information

Starcon STA-SE er designet specielt til at vippe paneler fra vandret til lodret position i retningen, hvor indhakked er placeret. I modsætning til STA-SA-ankeret kan STA-SE ankeret kun håndtere belastninger i én retning, hvilket gør det særligt velegnet til tynde elementer eller elementer med begrænset plads til ankerets placering. Det enkelte halvcirkelformede hak muliggør placering af armeringsstænger i langsgående retning af ankeret.

Ankerhovedet har et hul til montering af ringkoblingens låsebolt og yderligere huller til forstærkning placeret i midten af ankeret. Dets unikke design sikrer skånsom håndtering. Dette gør STA-SE ankeret ideelt til at vippe og dreje præfabrikerede elementer samt til opstilling og montage.

Anvendelsesområder: Betonelementer der skal vendes.

Fordele: Flere placeringsmuligheder af armering til at sikrer optimal løfteydelse.

Vende elementer.

Hurtig tilslutning/frakobling med former og Starcon ringkobling, perfekt til effektiv transport og opsætning.

Last gruppe: 2,5t – 17t

Tekniske oplysninger: CE-mærkning i henhold til MD 2006/42 EF Starcon-produktet er designet i henhold til EN13155-2009 og følger retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.

EPD: Vores miljøvaredeklarationer (EPD'er) er tilgængelige i LCA NO Beregner/software. Disse EPD'er er udarbejdet i nøje overensstemmelse med ISO 14025 og EN 15804 standarderne.

Du kan downloade EPD'erne fra LCA-databasen:

Ubehandlede produkter: [Starcon Lifting and Handling Systems for Concrete elements - Untreated - EPD Norge](#)

Overfladebehandlede produkter: [Starcon Lifting and Handling Systems for Concrete elements - Surface Treated. - EPD Norge](#)

Mærkning: CE, batch kode, lastgruppe + S(Starcon)

Finish: Ubehandlet – Korrosionsklasse C1 - ISO 12944-2

Varmgalvaniseret - Korrosionsklasse C3 - ISO 12944-2

Bemærk: Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

Art. nr.	Last gruppe t	Længde mm	Overflade	c mm	L mm	a mm	g mm	r mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
65012402502301	2,5	230	Untreated	10	230	40	45	14x20	0,63	2
65012405002901	5	290	Untreated	15	290	55	44	20x22	1,64	2
65012407503201	7,5	320	Untreated	15	320	80	90	26x30	2,65	2
65012410003901	10	390	Untreated	20	390	80	90	26x30	4,42	2

Stregtegning

