



## Ringkobling Starcon

### Produkt information

Ringkoblingen anvendes til løft og transport af transportankersystem STA (transportanker STA-S, STA-Z, STA-SA, STA-SE sandwich panelanker STA-ST, pladeanker STA-P eller fladfodsanker STA-F). Ringkoblingen kan belastes i alle retninger. Koblingens hoved inkorporerer med en låsebolt, der fæstnes til ankeret.

Starcon produktet er designet efter EN13155-2009 og anvender retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.

**Materiale:** Stål

**Mærkning:** CE, UKCA, Batch code, Lastgruppe, WLL, Starcon

**Overflade:** Elgalvaniseret

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Bemærk:** Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

Art. nr.	WLL ton	a mm	b mm	c mm	d mm	L mm	t mm	Vægt	Forventet levering (dage)
650290025001	2,5	70	59	80	27	264	12	0,95	2
650290050001	5	85	66	105	36	333	17	1,5	2
650290100001	10	110	84,5	150	50	425	25	3,18	2

# Stregtegning

