



Ringkobling Starcon

Produkt information

Ringkoblingen anvendes til løft og transport af transportankersystem STA (transportanker STA-S, STA-Z, STA-SA, STA-SE sandwich panelanker STA-ST, pladeanker STA-P eller fladfodsanker STA-F. Ringkoblingen kan belastes i alle retninger. Koblingens hoved inkorporerer med en låsebolt, der fæstnes til ankeret.

Starcon produktet er designet efter EN13155-2009 og anvender retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.

Materiale: Stål

Mærkning: CE, UKCA, Batch code, Lastgruppe, WLL, Starcon

Overflade: Elgalvaniseret

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Bemærk: Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

Art. nr.	WLL ton	Last gruppe	a mm	b mm	c mm	d mm	L mm	t mm	Vægt	Forventet levering (dage)
650290025001	2,5	2.5 t	70	58	80	27	265	12	0,95	2
650290050001	5	5 t	86	65	105	36	330	16	1,5	2
650290100001	10	10 t	112	90	150	50	425	25	3,18	2

Stregtegning

