



Standard løfteøje koblingsled Starcon

Produkt information

Starcon standard løfteøje koblingsled anvendes til løft af kugleankre, der er indstøbt i præfabrikerede betonelementer. Den kugleformede klo griber fat i ankerhovedet på kugleankeret. Standard løfteøjet kan monteres til en krankrog eller andet løftegrej. Pladen kan rotere omkring løfteøjet, hvilket muliggør løft med forskellige hældninger. Udstyret kan genanvendes til mange løfteoperationer.

Anvendelsesområder: Anvendes sammen med Starcon kugleankre.

Fordele: Hurtig tilslutning og frakobling af anker. Det selvåsende løfteøje forhindrer utilsigtet udløsning, mens løfteøjet kan rotere frit rundt om ankerets akse. Dens unikke geometri gør det muligt for ankrene at bære deres fulde belastning, selv når de trækkes vinkelret.

Last gruppe: 1,3t – 20t

Tekniske oplysninger: CE-mærkning i henhold til MD 2006/42 EF Starcon-produktet er designet i henhold til EN13155-2009 og følger retningslinjerne i VDI/BV-BS 6205 og DS/CEN/TR 15728.

Mærkning: CE, batch kode, last gruppe + S(Starcon)

Finish: Elektrogalvaniseret - Korrosionsklasse C3 - ISO 12944-2

Bemærk: Leveringstiden på de enkelte produkter er estimeret og såfremt den ønskede mængde ikke er lagervare bedes du rette henvendelse til [CERTEX Danmark A/S – Starcon](#) for at få oplyst gældende leveringstid.

Varenummer	Last gruppe t	d mm	L mm	Ø mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
650220013001	1-1.3	34	130	42	0,61	10
650220025001	1.5-2.5	42	165	60	1,12	10
650220050001	3-5.0	55	200	62	2,39	10
650220100001	6-10.0	74	285	100	5,6	10
650220200001	12-20.0	110	370	120	13,38	2

Stregtegning

