



## Presseværktøj, batteridrevet Talurit®

### Produkt information

Hydraulisk batteridrevet presseværktøj med on/off knap, beregnet til montering af presselåse på stålwire.

Presseværktøjet leveres i et plastikkuffert, inklusiv:

18V Li-Ion batteri 2,0 Ah.

18V Li-Ion batteri 3,0 Ah.

Oplader 220V, 18V Li-Ion 60 min.

Oplader, cigarettænder 12V Li-Ion.

Bærestrop.

**Antal presninger:** Ca. 90 pr. opladning.

**Pressecyklus:** 8 s op til 9 s. (Afhængigt af tværsnit).

**Opladningstid:** 30 min.

**Materiale:** Plasthus med gummihåndtag.

**Arbejdstemperatur:** -10°C op til +50°C.

**Bemærk:** Dette værktøj er ikke designet til serieproduktion. Til serieproduktion anbefaler vi vores hydrauliske presseværktøjer fra 20 tons og derover. Kompatible pressebakker til dette presseværktøj skal bestilles separat.

Art. nr.	Dimensioner mm	Krympestyrke kN	Slaglængde / Åbning bredde mm	Krympeområde T-låse og TCU-låse enkelt-trin	Krympeområde T-låse og TCU-låse Multi-trin	Vægt kg	Forventet levering (dage)
1416KWBPL03118V	340x75x128	35	8	01-02,5	03-05	2,1	10