



Løfteklo Terrier TSU

Produkt information

Løfteklo for løft, transport og drejning af stålplader og strukturer fra alle positioner (vandret, lodret og sidelæns). Med leddelt løfteøje for løftefleksibilitet i forskellige vinkler.

Funktioner:

- Leddelt løfteøje garanterer et klemmegreb i enhver position, også ved sidebelastning op til 90°. Bemærk en lavere belastning, når der løftes i en vinkel der er højere end 45°. Kontroller WLL-reduktionen på tegningen.
- Længere plader kan løftes uden brug af spredeåg, når man anvender 2 løftekløer i en 2-parts kædesling
- Løftekloen er udstyret med en sikkerhedsmekanisme som sikrer at den ikke slipper når den belastes, og når byrden sænkes
- Kloen er låst i lukket såvel som åben position.
- Letvægts, vedligeholdelsesvenlig kraftig pladehus

Mærkning: I henhold til standard, CE, Type, serienummer, WLL og klo åbning.

Arbejdstemperatur: -40°C op til +100°C

Overflade: Gul malet.

Standard: EN 13155

Bemærk: Løftekløerne er egnede til løft og transport af stålplader med en maksimal hårdhed på 37 Hrc (345 HB 1166 N/mm2).

Advarsel: Min. belastning er 10% af WLL.

Art. nr.	Type	WLL ton	Kæbe åbning mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
502100080130600	0.75 TSU	0,75	0-13	47	30	203	100	37	37	10	1,8	10
502100100250600	1 TSEU	1	0-25	56	50	292	141	37	47	15	3,8	2
502100200350600	2 TSEU*	2	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8	10
502100300350600	3 TSEU*	3	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8	10
502100450250600	4.5 TSU	4,5	0-25	85	70	429	203	60	77	20	16	10
502100450450600	4.5 TSEU	4,5	0-45	85	70	431	228	60	78	20	16,5	10

502100600320600	6 TSU	6	0-32	114	78	528	225	78	78	32	22	10
502100600900600	6 STSU	6	40-90	114	78	523	275	70	78	32	24	10
502100600500600	6 TSEU	6	0-50	114	78	527	259	82	78	32	24	10
502100750400600	7.5 TSU	7,5	0-40	111	78	567	246	76	82	32	27	10
502100750550600	7.5 TSEU	7,5	0-55	111	78	560	267	70	86	32	28	10
502100751000600	7.5 STSU	7,5	50-100	111	78	560	312	70	86	32	30	10
502100900550600	9 TSU	9	0-55	111	78	560	267	70	86	32	29	10
502100901000600	9 STSU	9	50-100	111	78	560	312	70	86	32	31	10
502101200520600	12 TSU	12	0-52	148	85	648	295	100	94	48	41	10
502101201000600	12 STSU	12	50-100	152	85	644	344	100	94	48	45	10
502101500760600	15 TSU	15	0-76	209	85	816	373	136	106	48	73	10
502101501500600	15 STSU	15	80-150	224	85	808	450	136	106	48	78	10
502101700760600	17 TSU	17	0-76	209	85	816	373	136	106	48	74	10
502102000800600	20 TSU	20	0-80	250	100	948	563	153	140	71	160	10
502102001500600	20 STSU	20	80-150	249	100	940	640	153	140	71	171	10
502102500850600	25 TSU	25	5-85	250	100	948	563	148	140	71	160	10
502102501500600	25 STSU	25	80-150	249	100	940	640	153	140	71	171	10
502103000900600	30 TSU	30	10-90	250	100	944	568	153	142	71	167	10
502103001500600	30 STSU	30	80-150	249	100	946	645	156	142	71	176,5	10

Stregtegning

