



## Standard H-sjækkel Green Pin® G-4163

### Produkt information

Standard sjækkel H-form.

**Certificering:** Produktet kan leveres med en værksattest, 3.1 materialecertifikat, producent testcertifikat og/eller EF-overensstemmelseserklæring, og alle sjækler begyndende ved 2 t kan leveres med DNV 2.7-1 certifikat.

**Standard:** EN 13889 og opfylder krav til ydeevne i US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA klasse 3, klasse A.

**Note:** Denne sjækkel kan også leveres med møtrik med dobbelt sikring (en ekstra AISI 316 sikringsbolt er boret gennem både møtrik og pin. Denne sikringsbolt er fastgjort med to sæt Nord-Lock® spændeskiver og en sikringsmøtrik. Når disse udsættes for bevægelse låser de og holder møtrikken sikkert på plads).

**Materiale:** Sjækkel og pin i sejhærdet højstyrkestål

**Mærkning:** I henhold til standard, CE

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +200°C

**Overflade:** Varmgalvaniseret

**Standard:** EN 13889

**Sikkerhedsfaktor:** 6:1

**Klasse:** 6

| Varenummer   | WLL ton | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | g mm | h mm | i mm | j mm | k mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|---------------------------|
| 420100050570 | 0,5     | 7    | 8    | 16,5 | 7    | 12   | 29   | 20   | 48,5 | 42   | 34   | 4    | 0,06    | 2                         |
| 420100100570 | 1       | 10   | 11   | 22,5 | 10   | 17   | 36,5 | 26   | 63,5 | 60   | 46   | 8    | 0,16    | 2                         |
| 420100150570 | 1,5     | 11   | 13   | 26,5 | 11   | 19   | 43   | 29   | 74   | 67   | 51   | 11   | 0,22    | 2                         |
| 420100200570 | 2       | 13,5 | 16   | 34   | 13   | 22   | 51   | 32   | 89   | 82   | 58   | 13   | 0,42    | 2                         |
| 420100330570 | 3,25    | 16   | 19   | 40   | 16   | 27   | 64   | 43   | 110  | 98   | 75   | 17   | 0,74    | 2                         |
| 420100480570 | 4,75    | 19   | 22   | 46   | 19   | 31   | 76   | 51   | 129  | 114  | 89   | 19   | 1,18    | 2                         |
| 420100650570 | 6,5     | 22   | 25   | 52   | 22   | 36   | 83   | 58   | 144  | 130  | 102  | 22   | 1,77    | 2                         |
| 420100850570 | 8,5     | 25   | 28   | 59   | 25   | 43   | 95   | 68   | 164  | 150  | 118  | 25   | 2,58    | 2                         |
| 420100950570 | 9,5     | 28   | 32   | 66   | 28   | 47   | 108  | 75   | 185  | 166  | 131  | 27   | 3,66    | 2                         |
| 420101200570 | 12      | 32   | 35   | 72   | 32   | 51   | 115  | 83   | 201  | 178  | 147  | 30   | 4,91    | 2                         |
| 420101350570 | 13,5    | 35   | 38   | 80   | 35   | 57   | 133  | 92   | 227  | 197  | 162  | 33   | 6,54    | 2                         |
| 420101700570 | 17      | 38   | 42   | 88   | 38   | 60   | 146  | 99   | 249  | 202  | 175  | 19   | 8,19    | 2                         |
| 420102500570 | 25      | 45   | 50   | 103  | 45   | 74   | 178  | 126  | 300  | 249  | 216  | 23   | 14,22   | 2                         |
| 420103500570 | 35      | 50   | 57   | 111  | 50   | 83   | 197  | 138  | 331  | 269  | 238  | 26   | 19,85   | 2                         |
| 420104250570 | 42,5    | 57   | 65   | 130  | 57   | 95   | 222  | 160  | 377  | 301  | 274  | 29   | 28,33   | 10                        |
| 420105500570 | 55      | 65   | 70   | 145  | 65   | 105  | 260  | 180  | 433  | 330  | 310  | 32   | 39,59   | 2                         |
| 420108500570 | 85      | 75   | 83   | 162  | 73   | 127  | 329  | 190  | 527  | 380  | 340  | 39   | 62      | 2                         |

## Stregtegning

