



Sjækkel med sikkerhedsbolt Green Pin® G-4153

Produkt information

Sjækkel med sikkerhedsbolt.

Certificering: Dette produkt kan leveres med et værkscertifikat, 3.1 materialecertifikat, producent testcertifikat og/eller EF-overensstemmelseserklæring, og alle sjækler begyndende ved 2 t kan leveres med DNV 2.7-1 certifikat.

Standard: EN 13889 og opfylder krav til ydeevne i US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVB klasse 3, klasse A.

Note: Denne sjækkel kan også leveres med møtrik med dobbelt sikring (en ekstra AISI 316 sikringsbolt er boret gennem både møtrik og pin. Denne sikringsbolt er fastgjort med to sæt Nord-Lock® spændeskiver og en sikringsmøtrik. Når disse udsættes for bevægelse låser de og holder møtrikken sikkert på plads).

Materiale: Bue og pin i sejhærdet højstyrkestål

Mærkning: I henhold til standard, CE

Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C

Overflade: Varmgalvaniseret

Standard: EN 13889

Sikkerhedsfaktor: 6:1

Klasse: 6

Art. nr.	WLL ton	A mm	B mm	C mm	D mm	e mm	f mm	g mm	h mm	i mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
420100200560	2	13,5	16	34	13	22	43	81	82	13	0,39	2
420100330560	3,25	16	19	40	16	27	51	97	98	17	0,67	2
420100480560	4,75	19	22	46	19	31	59	112	114	19	1,08	2
420100650560	6,5	22	25	52	22	36	73	134	130	22	1,66	2
420100850560	8,5	25	28	59	25	43	85	154	150	25	2,46	2
420100950560	9,5	28	32	66	28	47	90	167	166	27	3,4	2
420101200560	12	32	35	72	32	51	94	180	178	30	4,51	2
420101350560	13,5	35	38	80	35	57	115	209	197	33	6,1	10
420101700560	17	38	42	88	38	60	127	230	202	19	7,63	10
420102500560	25	45	50	103	45	74	149	271	249	23	12,88	2
420103500560	35	50	57	111	50	83	171	305	269	26	17,35	10
420105500560	55	65	70	145	65	105	203	376	330	32	35,33	10
420108500560	85	75	83	162	73	127	229	427	380	39	52,97	10

Stregtegning

