



## Standard D-sjækkel Green Pin® G-4151

### Produkt information

D-sjækkel med skrue pin.

**Certificering:** Produktet kan leveres med en værksattest, 3.1 materialecertifikat, producent testcertifikat og/eller EF-overensstemmelseserklæring, og alle sjækler begyndende ved 2 t kan leveres med DNV 2.7-1 certifikat.

**Standard:** EN 13889 og opfylder krav til ydeevne i US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVA klasse 2, klasse A.

**Materiale:** Sjækkel og pin i sejhærdet højstyrkestål

**Mærkning:** I henhold til standard, CE

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +200°C

**Overflade:** Varmgalvaniseret

**Standard:** EN 13889

**Sikkerhedsfaktor:** 6:1

**Klasse:** 6

Varenummer	WLL ton	A mm	B mm	C mm	D mm	e mm	f mm	g mm	h mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
420100030680	0,33	5	6	12	5	9,5	19	33	29,5	0,02	2
420100050680	0,5	7	8	16,5	7	12	22	41,5	38	0,05	2
420100100680	1	10	11	22,5	10	17	32	59	54	0,14	2
420100150680	1,5	11	13	26,5	11	19	37	68	59,5	0,19	2
420100200680	2	13,5	16	34	13	22	43	81	73	0,32	2
420100330680	3,25	16	19	40	16	27	51	97	89	0,54	2
420100480680	4,75	19	22	46	19	31	59	112	103	0,87	2
420100650680	6,5	22	25	52	22	36	73	134	119	1,34	2
420100850680	8,5	25	28	59	25	43	85	154	137	2,08	10
420100950680	9,5	28	32	66	28	47	90	167	153	2,77	10
420101200680	12	32	35	72	32	51	94	180	170	3,72	10
420101350680	13,5	35	38	80	35	57	115	209	186	5,14	10
420101700680	17	38	42	88	38	60	127	230	203	6,85	10
420103500680	35	50	57	111	50	83	171	305	272	16,86	10
420105500680	55	65	70	145	65	105	203	376	344	32,65	10

## Stregtegning

