



## Kastblok Green Pin® 601H (P-6952)

### Produkt information

Green Pin® kastblok type 601HK er en letvægts blok med påsat krog foroven. Kastblokken har et jævnt, uafbrudt træk på grund af de koniske rullelejer. Overfladebehandlingen sikrer langtidsholdbarhed, selv under barske forhold. Kastblokken fås med en arbejdsbelastningsgrænse fra 2 op til 15 ton.

**Materiale:** Kulstofstål, monteret med koniske rullelejer, med undtagelse af blokke med WLL 2 ton og 4 ton, er disse udstyret med bronze bøsning.

**Mærkning:** CE

**Overflade:** Malet.

**Bemærk:** WLL er på hovedfittingen.

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

Art. nr.	Wire diameter mm	WLL ton	Skive diameter mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm	f mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
4241BKOFFSH0302	7-9	2	75	75	290	87	82	28	108	3,68	10
4241BKOFFSH0404	10-12	4	115	115	358	89	120	43	125	6	10
4241BKOFFSH0804	10-12	4	200	200	473	91	210	40	125	8	10
4241BKOFFSH0604	12-14	4	150	150	412	89	160	40	125	8,5	10
4241BKOFFSH0608	20-22	8	150	150	502	119	160	48	165	11,8	10
4241BKOFFSH0808	20-22	8	200	200	551	119	210	48	165	20,4	10
4241BKOFFSH1008	20-22	8	250	250	606	103	260	46	165	25,4	10
4241BKOFFSH1208	20-22	8	300	300	671	119	310	46	165	32	10

4241BKOFFSH1408	20-22	8	350	350	716	119	360	46	165	38	10
4241BKOFFSH1608	20-22	8	400	400	780	119	415	46	165	48	10
4241BKOFFSH1808	20-22	8	450	450	841	119	465	46	165	58	10
4241BKOFFSH0612	20-22	12	152	150	616	119	160	70	236	20,5	10
4241BKOFFSH0812	20-22	12	200	200	641	129	210	70	236	30	10
4241BKOFFSH1012	20-22	12	250	250	728	125	260	70	236	35,5	10
4241BKOFFSH1612	20-22	12	400	400	888	166	415	70	236	36	10
4241BKOFFSH1812	20-22	12	450	450	942	166	465	70	236	42	10
4241BKOFFSH1212	20-22	12	300	300	810	166	310	70	236	50	10
4241BKOFFSH1412	20-22	12	350	350	835	166	360	70	236	59	10
4241BKOFFSH0615	24-26	15	150	150	626	138	160	70	236	23,5	10
4241BKOFFSH0815	24-26	15	200	200	663	142	210	70	236	29,5	10
4241BKOFFSH1015	24-26	15	250	250	745	166	260	70	236	41	10
4241BKOFFSH1215	24-26	15	300	300	810	166	310	70	236	52	10
4241BKOFFSH1415	24-26	15	350	350	837	166	360	70	236	58,5	10
4241BKOFFSH1615	24-26	15	400	400	890	166	415	70	236	68,5	10
4241BKOFFSH1815	24-26	15	450	450	942	166	465	70	236	82	10

## Stregtegning

