


Stålwire veropower 8

Produkt information



veropower 8 er en 8-kordels rotationssvag stålwire. Det er en fleksibel stål-plastik kombinationswire med dobbelt parallelt lagt kordeler.

- Alle kordeler er kompakterede.
- veropower 8 har en ekstremt høj brudstyrke og er meget modstandsdygtig overfor slid.
- veropower 8 er velegnet for flerlags spolingssystemer med styret byrde.
- veropower 8 er fuldt indfedtet og kan leveres i enten galvaniseret eller ugalvaniseret udgave.

ISO 4309 Wire kategori nr.: Op til 40mm RCN.09, 41-46mm RCN.11, > 46mm RCN.13

Mærkning: I henhold til standard


Standard: EN 12385-4

Bemærk: veropower 8 må ikke anvendes sammen med en svivel.


RCN: 09

Tolerance Ø: +2% til +4%

Traverskran



Mobil havnekran



Offshorekran



Bulkhåndteringskran



Gitterkran



Containerkran



Piloteringskran



Tårnkran



Chargekran



STS havnekran



Art. nr.	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Stål areal (mm ²)	Minimum brudstyrke kN	Overflade	Vægt kg/100m	Forventet levering (dage)
103101204070279	12	1.960	-	-	Blank	-	-
103101304070279	13	1.960	-	-	Blank	-	-
103101404070279	14	1.960	-	-	Blank	-	-
103101504070279	15	1.960	-	-	Blank	-	-
103101604070279	16	1.960	-	-	Blank	-	-
103101704070279	17	1.960	-	-	Blank	-	-
103101804070279	18	1.960	-	-	Blank	-	-
103101904070279	19	1.960	-	-	Blank	-	-
103102004070279	20	1.960	-	-	Blank	-	-
103102104070279	21	1.960	-	-	Blank	-	-
103102204070279	22	1.960	-	-	Blank	-	-
103102304070279	23	1.960	-	-	Blank	-	-
103102404070279	24	1.960	-	-	Blank	-	-
103102504070279	25	1.960	-	-	Blank	-	-
103102604070279	26	1.960	-	-	Blank	-	-
103102704070279	27	1.960	-	-	Blank	-	-
103102804070279	28	1.960	-	-	Blank	-	-
103102904070279	29	1.960	-	-	Blank	-	-

103103004070279	30	1.960	-	-	Blank	-	-
103103104070279	31	1.960	-	-	Blank	-	-
103103204070279	32	1.960	-	-	Blank	-	-
103103304070279	33	1.960	-	-	Blank	-	-
103103404070279	34	1.960	-	-	Blank	-	-
103103504070279	35	1.960	-	-	Blank	-	-
103103604070279	36	1.960	-	-	Blank	-	-
103103804070279	38	1.960	-	-	Blank	-	-
103104004070279	40	1.960	-	-	Blank	-	-
103104204070279	42	1.960	-	-	Blank	-	-
103104404070279	44	1.960	-	-	Blank	-	-
103104504070279	45	1.960	-	-	Blank	-	-
103104604070279	46	1.960	-	-	Blank	-	-
103104804070279	48	1.960	-	-	Blank	-	-