



Mobil havnekran



Offshorekran



Gitterkran



## Stålwire veropro 8 RS

### Produkt information



8-kordels stålwire med et plastlag mellem stålhjerte og de kompakterede yderkordeler. Wiren er rotationssvag, og tilbyder et signifikant øget overfladeareal.

#### Fordele:

- Meget høj brudstyrke.
- Meget stabil wirekonstruktion med meget gode udmattelsesegenskaber.
- Et plastlag mellem de indre og ydre kordeler forhindrer indre slid og beskytter hjertet mod korrosion.

ISO 4309 Wire kategori nr.: Op til 42 mm RCN.09, 43-48mm RCN.11, > 48 mm RCN.13.

Mærkning: I henhold til standard

Standard: EN 12385-4

Bemærk: veropro 8 RS må ikke bruges sammen med en svirvel.

Fyldfaktor: 0.685

RCN: 09

Tolerance Ø: +2% til +4%

Art. nr.	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm <sup>2</sup>	Stål areal (mm <sup>2</sup> )	Minimum brudstyrke kN	Overflade	Vægt kg/100m	Forventet levering (dage)
103101205070299	12	1.960	-	-	Blank	-	-
103101275070299	12,7	1.960	-	-	Blank	-	-
103101305070299	13	1.960	-	-	Blank	-	-
103101405070299	14	1.960	-	-	Blank	-	-

103101505070299	15	1.960	-	-	Blank	-	-
103101605070299	16	1.960	-	-	Blank	-	-
103101705070299	17	1.960	-	-	Blank	-	-
103101805070299	18	1.960	-	-	Blank	-	-
103101905070299	19	1.960	-	-	Blank	-	-
103102005070299	20	1.960	-	-	Blank	-	-
103102105070299	21	1.960	-	-	Blank	-	-
103102205070299	22	1.960	-	-	Blank	-	-
103102245070299	22,4	1.960	-	-	Blank	-	-
103102305070299	23	1.960	-	-	Blank	-	-
103102405070299	24	1.960	-	-	Blank	-	-
103102505070299	25	1.960	-	-	Blank	-	-
103102545070299	25,4	1.960	-	-	Blank	-	-
103102605070299	26	1.960	-	-	Blank	-	-
103102705070299	27	1.960	-	-	Blank	-	-
103102805070299	28	1.960	-	-	Blank	-	-
103102865070299	28,6	1.960	-	-	Blank	-	-
103102905070299	29	1.960	-	-	Blank	-	-
103103005070299	30	1.960	-	-	Blank	-	-
103103105070299	31	1.960	-	-	Blank	-	-
103103205070299	32	1.960	-	-	Blank	-	-
103103305070299	33	1.960	-	-	Blank	-	-
103103405070299	34	1.960	-	-	Blank	-	-

103103505070299	35	1.960	-	-	Blank	-	-
103103605070299	36	1.960	-	-	Blank	-	-
103103805070299	38	1.960	-	-	Blank	-	-
103104005070299	40	1.960	-	-	Blank	-	-
103104136270299	41,3	1.960	-	-	Galvaniseret	-	-
103104205070299	42	1.960	-	-	Blank	-	-
103104405070299	44	1.960	-	-	Blank	-	-
103104505300299	45	2.160	-	-	Galvaniseret	-	-
103104605070299	46	1.960	-	-	Blank	-	-
103104755070299	47,5	1.960	-	-	Blank	-	-
103104805070299	48	1.960	-	-	Blank	-	-