

Stålwire veropro 10

Produkt information



10-kordels stålwire med et plastlag mellem stålhjerte og de kompakterede yderkordeler.

- veropro 10 har en meget høj brudstyrke.
- veropro 10 har en meget stabil struktur og høj udmattelsesegenskaber.
- veropro 10 har fremragende modstandsdygtighed over for knusning og slid.
- veropro 10 besidder perfekte spoleegenskaber på flerlagstromle.

ISO 4309 Wire kategori nr.: Alle diametre **RCN.11**.

Mærkning: I henhold til standard

Standard: EN 12385-4


Bemærk: veropro 10 må ikke anvendes sammen med en svirvel.

Fyldfaktor: 0.683

RCN: 11

Tolerance Ø: +2% til +4%

Traverskran



Mobil havnekran



Offshorekran



Bulkhåndteringskran



Gitterkran



Containerkran



Tårnkran



Art. nr.	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Stål areal (mm ²)	Minimum brudstyrke kN	Overflade	Vægt kg/100m	Forventet levering (dage)
103106204300309	62	2.160	-	-	Galvaniseret	-	-
103103005070309	30	1.960	-	-	Blank	-	-
103103205070309	32	1.960	-	-	Blank	-	-
103103405070309	34	1.960	-	-	Blank	-	-
103103605070309	36	1.960	-	-	Blank	-	-
103103805070309	38	1.960	-	-	Blank	-	-
103104005070309	40	1.960	-	-	Blank	-	-
103104205070309	42	1.960	-	-	Blank	-	-
103104405070309	44	1.960	-	-	Blank	-	-
103104605070309	46	1.960	-	-	Blank	-	-
103104805070309	48	1.960	-	-	Blank	-	-
103105005070309	50	1.960	-	-	Blank	-	-
103105205070309	52	1.960	-	-	Blank	-	-
103105404070309	54	1.960	-	-	Blank	-	-
103105605070309	56	1.960	-	-	Blank	-	-
103105805070309	58	1.960	-	-	Blank	-	-
103106005070309	60	1.960	-	-	Blank	-	-
103106405070309	64	1.960	-	-	Blank	-	-
103106605070309	66	1.960	-	-	Blank	-	-
103106805070309	68	1.960	-	-	Blank	-	-
103107005070309	70	1.960	-	-	Blank	-	-