

Stålwire verostar 8

Produkt information



8-kordels stålwire fremstillet af konventionelle kordeler, plastlag mellem de indre og ydre tråde.

Fordele:

- verostar 8 har en høj brudstyrke.
- verostar 8 har en meget stabil struktur og har gode udmattelsesegenskaber.
- verostar 8 opnår bedste levetid i spolesystemer med enkeltlags tromler.

ISO 4309 Wire kategori nr.: op til 42mm **RCN.09**, 43-48mm **RCN.11**, > 48 mm **RCN.13**

Mærkning: I henhold til standard

Standard: EN 12385-4


Bemærk: verostar 8 må ikke anvendes sammen med en svirvel.

Fyldfaktor: 0.61

RCN: 09

Tolerance Ø: +2% til +4%

Traverskran



Tårnkran



Containerkran



Mobil havnekran



Bulkhåndteringskran



Piloteringskran



Chargekran



STS havnekran



Straddle carrier



Mobil havnekran



Art. nr.	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Stål areal (mm ²)	Minimum brudstyrke kN	Overflade	Vægt kg/100m	Forventet levering (dage)
103100804270469	8	1.960	-	-	Galvaniseret	-	-
103101005050469	10	1.770	-	-	Blank	-	-
103101105050469	11	1.770	-	-	Blank	-	-
103101205050469	12	1.770	-	-	Blank	-	-
103101305050469	13	1.770	-	-	Blank	-	-
103101405050469	14	1.770	-	-	Blank	-	-
103101505050469	15	1.770	-	-	Blank	-	-
103101605050469	16	1.770	-	-	Blank	-	-
103101705050469	17	1.770	-	-	Blank	-	-
103101805050469	18	1.770	-	-	Blank	-	-
103101905050469	19	1.770	-	-	Blank	-	-
103102005050469	20	1.770	-	-	Blank	-	-
103102105050469	21	1.770	-	-	Blank	-	-
103102205050469	22	1.770	-	-	Blank	-	-
103102305050469	23	1.770	-	-	Blank	-	-
103102405050469	24	1.770	-	-	Blank	-	-
103102505050469	25	1.770	-	-	Blank	-	-
103102605050469	26	1.770	-	-	Blank	-	-

103102705050469	27	1.770	-	-	Blank	-	-
103102805050469	28	1.770	-	-	Blank	-	-
103102905050469	29	1.770	-	-	Blank	-	-
103103005050469	30	1.770	-	-	Blank	-	-
103103105050469	31	1.770	-	-	Blank	-	-
103103205050469	32	1.770	-	-	Blank	-	-
103103305050469	33	1.770	-	-	Blank	-	-
103103405050469	34	1.770	-	-	Blank	-	-
103103505050469	35	1.770	-	-	Blank	-	-
103103605050469	36	1.770	-	-	Blank	-	-
103103804250469	38	1.770	-	-	Galvaniseret	-	-
103104005050469	40	1.770	-	-	Blank	-	-
103104205050469	42	1.770	-	-	Blank	-	-
103104405050469	44	1.770	-	-	Blank	-	-
103104505050469	45	1.770	-	-	Blank	-	-
103104605050469	46	1.770	-	-	Blank	-	-
103104805050469	48	1.770	-	-	Blank	-	-
103105005050469	50	1.770	-	-	Blank	-	-
103105205050469	52	1.770	-	-	Blank	-	-