

## Stålwire verotop

### Produkt information



verotop er en rotationsfri stålwire med kompakterede yder- og inderkordeler.

#### Fordele:

- Rotationsfri wire med ekstremt høj brudstyrke.
- Meget gode udmattelsesegenskaber.
- Meget høj modstandsdygtighed over for udfladning og slid.
- Specielt velegnet til flerlagsspuling.

**ISO 4309 Wire kategori nr.:** Alle diametre **RCN.23-2.**

**Mærkning:** I henhold til standard

**Standard:** EN 12385-4

**Bemærk:** verotop kan bruges enten med eller uden svirvel.

**Fyldfaktor:** 0,738

**RCN:** 23-2

**Tolerance Ø:** +2% til +4%

Tårnkran



Mobilkran



Gitterkran



Piloteringskran



Kranbil



Self-erected kran



Vippekræn



Svingkran



Offshorekran




Dækskran



Marinekran



Traverskran



Art. nr.	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm2	Stål areal (mm <sup>2</sup> )	Minimum brudstyrke kN	Overflade	Vægt kg/100m	Forventet levering (dage)
104101105070129	11	1.960	-	-	Blank	-	-
104101205070129	12	1.960	-	-	Blank	-	-
104101275070129	12,7	1.960	-	-	Blank	-	-
104101305070129	13	1.960	-	-	Blank	-	-
104101405070129	14	1.960	-	-	Blank	-	-
104101505070129	15	1.960	-	-	Blank	-	-
104101605070129	16	1.960	-	-	Blank	-	-
104101705070129	17	1.960	-	-	Blank	-	-
104101805070129	18	1.960	-	-	Blank	-	-
104101905070129	19	1.960	-	-	Blank	-	-
104102005070129	20	1.960	-	-	Blank	-	-
104102105070129	21	1.960	-	-	Blank	-	-
104102205070129	22	1.960	-	-	Blank	-	-
104102245070129	22,4	1.960	-	-	Blank	-	-
104102305070129	23	1.960	-	-	Blank	-	-
104102405070129	24	1.960	-	-	Blank	-	-
104102505070129	25	1.960	-	-	Blank	-	-
104102545070129	25,4	1.960	-	-	Blank	-	-

104102605070129	26	1.960	-	-	Blank	-	-
104102705070129	27	1.960	-	-	Blank	-	-
104102805070129	28	1.960	-	-	Blank	-	-
104102865070129	28,6	1.960	-	-	Blank	-	-
104102905070129	29	1.960	-	-	Blank	-	-
104103005070129	30	1.960	-	-	Blank	-	-
104103105070129	31	1.960	-	-	Blank	-	-
104103205070129	32	1.960	-	-	Blank	-	-
104103305070129	33	1.960	-	-	Blank	-	-
104103405070129	34	1.960	-	-	Blank	-	-
104103505070129	35	1.960	-	-	Blank	-	-
104103605070129	36	1.960	-	-	Blank	-	-
104103805070129	38	1.960	-	-	Blank	-	-
104104005070129	40	1.960	-	-	Blank	-	-
104104105070129	41	1.960	-	-	Blank	-	-
104104205070129	42	1.960	-	-	Blank	-	-
104104305070129	43	1.960	-	-	Blank	-	-
104104405070129	44	1.960	-	-	Blank	-	-
104104505070129	45	1.960	-	-	Blank	-	-
104104605070129	46	1.960	-	-	Blank	-	-
104104805070129	48	1.960	-	-	Blank	-	-
104105005070129	50	1.960	-	-	Blank	-	-
104105205070129	52	1.960	-	-	Blank	-	-

104105405070129

54

1.960

-

-

Blank

-

-

104105605070129

56

1.960

-

-

Blank

-

-