


Tårnkran



Kranbil



Traverskran



Stålwire verotop E

Produkt information



verotop E er en rotationsfri stålwire med kompakterede yderkordeler.

Fordele:

- verotop E har en høj brudstyrke og modstår let knusning på tromlen.
- verotop E er fuldt indfedtet og kan leveres i enten galvaniseret eller ugalvaniseret udførelse.
- verotop E er en meget fleksibel wire.

ISO 4309 Wire kategori nr.: Alle diametre RCN.23-2.

Mærkning: I henhold til standard

Standard: EN 12385-4

Bemærk: verotop E kan bruges enten med eller uden svivel.

Fyldfaktor: 0.7

RCN: 23-2

Tolerance Ø: +2% til +4%

Art. nr.	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm ²	Stål areal (mm ²)	Minimum brudstyrke kN	Overflade	Vægt kg/100m	Forventet levering (dage)
104100805070139	8	1.960	-	-	Blank	-	-
104100905070139	9	1.960	-	-	Blank	-	-
104101005070139	10	1.960	-	-	Blank	-	-
104101105070139	11	1.960	-	-	Blank	-	-

104101205070139	12	1.960	-	-	Blank	-	-
104101305070139	13	1.960	-	-	Blank	-	-
104101405070139	14	1.960	-	-	Blank	-	-
104101505070139	15	1.960	-	-	Blank	-	-
104101605070139	16	1.960	-	-	Blank	-	-
104101805070139	18	1.960	-	-	Blank	-	-
104101905070139	19	1.960	-	-	Blank	-	-
104102005070139	20	1.960	-	-	Blank	-	-
104102205070139	22	1.960	-	-	Blank	-	-
104102305070139	23	1.960	-	-	Blank	-	-
104102405070139	24	1.960	-	-	Blank	-	-
104102505070139	25	1.960	-	-	Blank	-	-
104102605070139	26	1.960	-	-	Blank	-	-
104102705070139	27	1.960	-	-	Blank	-	-
104102805070139	28	1.960	-	-	Blank	-	-
104102905070139	29	1.960	-	-	Blank	-	-
104103005070139	30	1.960	-	-	Blank	-	-
104103205070139	32	1.960	-	-	Blank	-	-
104103405070139	34	1.960	-	-	Blank	-	-
104103505070139	35	1.960	-	-	Blank	-	-
104103605070139	36	1.960	-	-	Blank	-	-
104103805070139	38	1.960	-	-	Blank	-	-
104104005070139	40	1.960	-	-	Blank	-	-