



Mobilkran



Piloteringskran



## Stålwire verotop S

### Produkt information



verotop S er en stærk rotationsfri stålwire med kompakterede yderkordeler og høj brudstyrke.

#### Fordele:

- verotop S er den stærkeste af alle kompakterede, rotationsfri stålwirer.
- verotop S opnår meget gode resultater hvad angår udmattelse.
- verotop S har fremragende modstandsdygtighed over for knusning og slid.
- verotop S er en kategori 1 rotationsfri wire i overensstemmelse med ASTM A1023.

ISO 4309 Wire kategori nr.: Alle diametre RCN.23-2.

Mærkning: I henhold til standard

Standard: EN 12385-4

Bemærk: verotop S kan bruges enten med eller uden svirvel.

Fyldfaktor: 0.742

RCN: 23-2

Tolerance Ø: +2% til +4%

Art. nr.	Wire diameter mm	Brudstyrke N/mm <sup>2</sup>	Stål areal (mm <sup>2</sup> )	Minimum brudstyrke kN	Overflade	Vægt kg/100m	Forventet levering (dage)
104101305070159	13	1.960	-	-	Blank	-	-
104101405070159	14	1.960	-	-	Blank	-	-
104101505070159	15	1.960	-	-	Blank	-	-
104101605070159	16	1.960	-	-	Blank	-	-

104101705070159	17	1.960	-	-	Blank	-	-
104101805070159	18	1.960	-	-	Blank	-	-
104101905070159	19	1.960	-	-	Blank	-	-
104102005070159	20	1.960	-	-	Blank	-	-
104102105070159	21	1.960	-	-	Blank	-	-
104102205070159	22	1.960	-	-	Blank	-	-
104102245070159	22,4	1.960	-	-	Blank	-	-
104102305070159	23	1.960	-	-	Blank	-	-
104102405070159	24	1.960	-	-	Blank	-	-
104102505070159	25	1.960	-	-	Blank	-	-
104102545070159	25,4	1.960	-	-	Blank	-	-
104102605070159	26	1.960	-	-	Blank	-	-
104102705070159	27	1.960	-	-	Blank	-	-
104102805070159	28	1.960	-	-	Blank	-	-
104102865070159	28,6	1.960	-	-	Blank	-	-
104102905070159	29	1.960	-	-	Blank	-	-
104103005070159	30	1.960	-	-	Blank	-	-
104103105070159	31	1.960	-	-	Blank	-	-