



Samleled X-016

Produkt information

Samleled til samlinger i f.eks. kæde- og rundsling.
Mindst 25% højere WLL end traditionelle klasse 8 produkter.
Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.
Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Materiale: Sejhærdet legeret stål.
Mærkning: I henhold til standard, Type, producent ID, sporbarhed.
Arbejdstemperatur: -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)
Overflade: Blå pulverlakeret.
Standard: EN 1677-1

Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 10

Art. nr.	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL	A mm	B mm	D mm	K mm	W mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402200140200	6	1,4	55	15	17	7	56	39	0,2	2
402200250200	7-8	2,5	62	18	23	9	63	39	0,3	2
402200400200	10	4	78	25	27	11	77	46	0,6	2
402200670200	13	6,7	95	30	37	16	97	53	1,1	10
402201000200	16	10	115	36	39	19	114	66	2	2
402201600200	20	16	132	42	46	22	132	79	3,2	10
402201900200	22	19	187	49	59	24	188	124	7,7	10

Stregtegning

