



Donkraft POWERTEX PRJ-S2

Produkt information

POWERTEX



POWERTEX PRJ-S2 mekaniske donkraft er let og sikker at betjene, da løft kan foretages på top eller klo (samme kapacitet). Denne model er velegnet til arbejde i både lodret og vandret position.

Egenskaber:

Sikker - hver donkraft er prøvebelastet med 1,25 x WLL og efterset inden levering fra fabrikken

Meget stabil takket være den store fodplade

Udstyret med dobbelte bremsepaler

Holdbar stålkabinet der beskytter de mekaniske dele indeni

Mekaniske dele fremstillet af højstyrkestål

Krumtaphåndtaget er foldbart og udstyret med ergonomisk greb

Kraftig pulverlakering (Chromium 6 fri)

Udstyret med RFID-chip for nem service

2.2 testcertifikat og overensstemmelseserklæring leveret med hver donkraft

QR-kode til on-site adgang til brugervejledninger på flere sprog

Maskindirektiv 2006/42/EF

Materiale: Højstyrkestål

Mærkning: I henhold til standard, CE, POWERTEX, Model, WLL, produktionsdato og serienummer

Arbejdstemperatur: -20°C op til +50°C

Overflade: Pulverlakeret

Standard: EN 1494

Art. nr.	WLL ton	Model	Krank kraft til løft med fuld belastning N	A mm	B x G mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	I mm	K mm	T mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
5205PRJS2030	3	PRJ-S2/3000KG	250	83	130x140	730-1080	70-420	60	45	250	200	197	127	21,2	2
5205PRJS2100	10	PRJ-S2/10000KG	392	124	140x170	800-1210	85-495	86	76	300	293	250	248	46,8	10

Stregtegning

