



Donkraft POWERTEX PRJ-S2

Produkt information

POWERTEX



POWERTEX PRJ-S2 mekaniske donkraft er let og sikker at betjene, da løft kan foretages på top eller klo (samme kapacitet). Denne model er velegnet til arbejde i både lodret og vandret position.

Egenskaber:

- Sikker - hver donkraft er prøvebelastet med 1,25 x WLL og efterset inden levering fra fabrikken
- Meget stabil takket være den store fodplade
- Udstyret med dobbelte bremsepaler
- Holdbar stålkabinet der beskytter de mekaniske dele indeni
- Mekaniske dele fremstillet af højstyrkestål
- Krumtaphåndtaget er foldbart og udstyret med ergonomisk greb
- Kraftig pulverlakering (Chromium 6 fri)
- Udstyret med RFID-chip for nem service
- 2.2 testcertifikat og overensstemmelseserklæring leveret med hver donkraft
- QR-kode til on-site adgang til brugervejledninger på flere sprog
- Maskindirektiv 2006/42/EF

Materiale: Højstyrkestål

Mærkning: I henhold til standard, CE, POWERTEX, Model, WLL, produktionsdato og serienummer

Arbejdstemperatur: -20°C op til +50°C

Overflade: Pulverlakeret

Standard: EN 1494

Art. nr.	WLL ton	Model	Krank kraft til løft med fuld belastning N	A mm	B x G mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H mm	I mm	K mm	T mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
5205PRJS2030	3	PRJ-S2/3000KG	250	83	130x140	730-1080	70-420	60	45	250	200	197	127	21,2	10
5205PRJS2100	10	PRJ-S2/10000KG	392	124	140x170	800-1210	85-495	86	76	300	293	250	248	46,8	10

Stregtegning

