



## Støberikrog m/gaffel X-046

### Produkt information

Denne krog er til kædesling, hvor en bred krogåbning er nødvendig.

Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

**Test:** Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Fremstillet i henhold til EN 1677-3 og ASME B30.26.

**Materiale:** Sejhhærdet, legeret stål.

**Mærkning:** I henhold til standard, Størrelse, stål kvalitet, producent ID, sporbarhed.

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL).

**Overflade:** Blå pulverlakeret.

**Standard:** EN 1677-1

**Advarsel:** Før krogen anvendes, skal det undersøges, om kroge uden sikkerhedslys må bruges til den tænkte applikation.

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 10

Art. nr.	WLL ton	EWL	Til kæde, klasse 10 Ø mm	A mm	H mm	K mm	P mm	T mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402300250770	2,5	133	7,8	9	27	133	62	19	0,95	10
402300400770	4	163	10	11	32	163	74	23	1,8	10
402300670770	6,7	200	13	14	39	200	88	32	3,6	10

## Stregtegning

