



## Lastkrog m/gaffel X-043/S

### Produkt information

Lastkrog med gaffel og pal, for direkte montering i kæde.  
Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.  
**Test:** Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.  
Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.  
Magnaflux revnetest er udført 100% på hver batch.

**Materiale:** Sejhhærdet, legeret stål.  
**Mærkning:** I henhold til standard, Størrelse, stål kvalitet, producent ID, sporbarhed.  
**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL).  
**Overflade:** Blå pulverlakeret.  
**Standard:** EN 1677-2

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1  
**Klasse:** 10

Art. nr.	WLL ton	EWL mm	Til kæde klasse 10 Ø mm	A mm	H mm	K mm	P1 mm	T mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402300140700	1,4	79	6	7	18	79	23	15	0,3	10
402300250700	2,5	98	7, 8	9	22	98	27	18	0,6	2
402300400700	4	122	10	12	30	122	34	24	1,1	2
402300670700	6,7	147	13	15	37	147	44	30	2,3	2
402301000700	10	166	16	17	41	166	48	39	3,8	2
402301600700	16	207	20	24	64	207	57	48	8,7	2
402301900700	19	217	22	25	61	217	73	52	9,5	10

## Stregtegning

