



Påsvejsningskrog 8-081

Produkt information

Påsvejsningskrog til anvendelse på gravemaskiner (skovle), teleskopkraner etc. Forsynet med en sikkerhedspal, som sikrer at lasten ikke tabes. Foden er designet for nem svejseproces.

Individuelt smedede dele kan spores via testcertificering.

Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Magnaflux revnetest er udført 100% på hver batch.

Fremstillet i henhold til EN 1677-3 og ASME B30.26.

WLL er smedet på hver krog for hurtig og nem identifikation.

Materiale: Sejhærdet, legeret stål.

Mærkning: I henhold til standard, CE, Størrelse, stål kvalitet, producent ID, sporbarhed.

Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL).

Overflade: Gul pulverlakeret.

Standard: EN 1677-1

Sikkerhedsfaktor: 5:1

| Art. nr. | WLL ton | Reparationssæt | a mm | F mm | H mm | L mm | P mm | T mm | W mm | HV mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|---------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|---------|---------------------------|
| 420500100420 | 1 | 8-P081-01 | 4 | 25 | 27 | 72 | 18 | 18 | 95 | 7 | 0,6 | 2 |
| 420500200420 | 2 | 8-P081-02 | 5 | 30 | 30 | 85 | 25 | 20 | 115 | 8 | 1 | 2 |
| 420500300420 | 3 | 8-P081-03 | 6 | 35 | 30 | 105 | 28 | 23 | 133 | 9 | 1,4 | 2 |
| 420500400420 | 4 | 8-P081-04 | 7 | 42 | 38 | 111 | 28 | 30 | 142 | 10 | 2,2 | 10 |
| 420500500420 | 5 | 8-P081-05 | 7 | 44 | 47 | 132 | 30 | 31 | 167 | 12 | 3 | 2 |
| 420500800420 | 8 | 8-P081-08 | 8 | 50 | 52 | 134 | 32 | 39 | 176 | 12 | 3,7 | 2 |
| 420501000420 | 10 | 8-P081-10 | 8 | 56 | 56 | 168 | 44 | 42 | 222 | 13 | 6,2 | 2 |
| 420501500420 | 15 | 8-P081-15 | 10 | 61 | 67 | 184 | 54 | 45 | 242 | 14 | 7,9 | 10 |

Tekniske data

| Løftemetode | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|
| Antal parter | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| Hældningsvinkel | 0° | 0° | 90° | 90° | 0-45° | 45-60° | Asymm. | 0-45° | 45-60° | Asymm. | |
| 8-081-01 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,4 | 1 | 1 | 2,1 | 1,5 | 1 | |
| 8-081-02 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2,8 | 2 | 2 | 4,2 | 3 | 2 | |
| 8-081-03 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4,2 | 3 | 3 | 6,3 | 4,5 | 3 | |
| 8-081-04 | 4 | 8 | 4 | 8 | 5,6 | 4 | 4 | 8,4 | 6 | 4 | |
| 8-081-05 | 5 | 10 | 5 | 10 | 7 | 5 | 5 | 10,5 | 7,5 | 5 | |
| 8-081-08 | 8 | 16 | 8 | 16 | 11,2 | 8 | 8 | 16,8 | 12 | 8 | |
| 8-081-10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21 | 15 | 10 | |
| 8-081-15 | 15 | 30 | 15 | 30 | 21 | 15 | 15 | 31,5 | 22,5 | 15 | |

Stregtegning

