



Opkorterkrug m/løje og sikring X-0411

Produkt information

Parallelkrug/opkorterkrug med ekstra sikringsstift.
Tillader fuld WLL under brug, takket være de understøttende "vinger", der forhindrer deformation af kædeled.
Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.
Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.
Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 gange WLL.
Fremstillet i henhold til DIN 5692, EN 1677-1 og ASTM A952 / A 952M.

Materiale: Sejhhærdet, legeret stål.

Mærkning: I henhold til standard, Størrelse, stål kvalitet, produktion ID, sporbarhed.

Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL).

Standard: EN 1677-1

Bemærk: Ikke til brug sammen med Omega Link.

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Art. nr.	WLL ton	Til kæde klasse 10 Ø mm	A mm	D mm	F mm	K mm	L mm	P mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402300250750	2,5	7, 8	16	11	35	65	98	10	0,4	10
402300400750	4	10	20	14	46	78	118	12	0,7	10
402300670750	6,7	13	26	18	47	113	169	18	1,7	10

Stregtegning

