



## Opkorterkrug m/løje og sikring X-0411

### Produkt information

Parallelkrug/opkorterkrug med ekstra sikringsstift.  
Tillader fuld WLL under brug, takket være de understøttende "vinger", der forhindrer deformation af kædeled.  
Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.  
**Test:** Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.  
Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 gange WLL.  
Fremstillet i henhold til DIN 5692, EN 1677-1 og ASTM A952 / A 952M.

**Materiale:** Sejhhærdet, legeret stål.

**Mærkning:** I henhold til standard, Størrelse, stål kvalitet, produktion ID, sporbarhed.

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL).

**Standard:** EN 1677-1

**Bemærk:** Ikke til brug sammen med Omega Link.

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 10

Art. nr.	WLL ton	Til kæde klasse 10 Ø mm	A mm	D mm	F mm	K mm	L mm	P mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402300250750	2,5	7, 8	16	11	35	65	98	10	0,4	10
402300400750	4	10	20	14	46	78	118	12	0,7	10
402300670750	6,7	13	26	18	47	113	169	18	1,7	10

## Stregtegning

