



## Sikkerhedskrog for tekstil X-028

### Produkt information

Sikkerhedskrog med rundslingsssamleled. Selvlåsende under belastning. Skal aflastes før den kan åbnes.

Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

**Test:** Prøvebelastet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Magnaflux revnetest er udført 100% på hver batch.

**Materiale:** Sejhærdet, legeret stål klasse 10.

**Mærkning:** I henhold til standard, Størrelse, stål kvalitet, producent ID, sporbarhed.

**Arbejdstemperatur:** -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL).

**Overflade:** Blå pulverlakeret.

**Standard:** EN 1677-3

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 10

Art. nr.	Kæde diameter mm	WLL ton	Til kæde klasse 10 Ø mm	H mm	K mm	P mm	T mm	W mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402300140780	6	1,4	6	19	138	29	15	38	0,6	10
402300250780	7-8	2,5	7, 8	24	169	34	20	40	1	10
402300400780	10	4	10	30	196	44	26	47	1,8	10
402300670780	13	6,7	13	39	253	52	30	53	3,9	10

## Stregtegning

