



Sikkerhedskrog for tekstil X-028

Produkt information

Sikkerhedskrog med rundslingsssamleled. Selvlåsende under belastning. Skal aflastes før den kan åbnes.

Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

Test: Prøvebelastet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Magnaflux revnetest er udført 100% på hver batch.

Materiale: Sejhhærdet, legeret stål klasse 10.

Mærkning: I henhold til standard, Størrelse, stål kvalitet, producent ID, sporbarhed.

Arbejdstemperatur: -40°C op til +200°C (uden reduktion i WLL).

Overflade: Blå pulverlakeret.

Standard: EN 1677-3

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Art. nr.	Kæde diameter mm	WLL ton	Til kæde klasse 10 Ø mm	H mm	K mm	P mm	T mm	W mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402300140780	6	1,4	6	19	138	29	15	38	0,6	2
402300250780	7-8	2,5	7, 8	24	169	34	20	40	1	10
402300400780	10	4	10	30	196	44	26	47	1,8	10
402300670780	13	6,7	13	39	253	52	30	53	3,9	10

Stregtegning

