



Samleled X-015

Produkt information

Samleled til samlinger i f.eks. kædesling.

Velegnet til brug i både klasse 8 og klasse 10 kæde.

Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Materiale: Sejhærdet, legeret stål.

Mærkning: I henhold til standard, Type, producent ID, sporbarhed.

Arbejdstemperatur: -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)

Overflade: Blå pulverlakeret.

Standard: EN 1677-1

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Varenummer	Kæde diameter mm	WLL ton	EWL mm	A mm	B mm	D mm	K mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402200140190	6	1,4	45	15	17	7	45	0,08	2
402200250190	7-8	2,5	59	18	23	9	59	0,2	2
402200400190	10	4	69	25	27	11	69	0,3	2
402200670190	13	6,7	92	30	37	16	92	0,7	2
402201000190	16	10	101	36	39	19	101	1,2	2
402201600190	20	16	122	42	46	23	122	2,1	2
402201900190	22	19	152	49	59	24	152	3,5	2
402202650190	26	26,5	162	55	62	30	162	4,8	2
402204000190	32	40	203	69	79	36	203	9	2

Stregtegning

