



## Løftehoved Grab X-A05

### Produkt information

Løftehoved med 2 fuldt integrerede opkorterkrøge, til samling af 2-parts kædesling.

Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

**Test:** Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Ingen reduktion i WLL når der opkortes.

Hurtig samling.

Letvægtsystem.

Omkostningseffektiv i forhold til slings, der bruger flere komponenter.

**Materiale:** Sejhærdet, legeret stål.

**Mærkning:** I henhold til standard, CE, Type, producent ID, sporbarhed.

**Arbejdstemperatur:** -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)

**Overflade:** Blå pulverlakeret.

**Standard:** EN 1677-4

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 10

Art. nr.	Kæde diameter mm	WLL EWL ton	WLL 45°- 60° tons	WLL 0°- 45° tons	Kan anvendes sammen med enkeltkrog iht. DIN 15401 nr.	D mm	A mm	B mm	K mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402100200470	6	2	1,96	1,4	2	13	120	70	196	0,9	2
402100350470	8	3,5	262	2,5	3,5	19	160	95	262	2,2	2
402100560470	10	5,6	295	4	5,6	22	170	105	295	3,8	2
402100940470	13	9,4	348	6,7	9,4	28	190	110	348	7	2
402101400470	16	14	432	10	14	32	230	130	432	13,6	2

## Stregtegning

