



Løftehoved Grab X-A05

Produkt information

Løftehoved med 2 fuldt integrerede opkorterkrøge, til samling af 2-parts kædesling.

Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Ingen reduktion i WLL når der opkortes.

Hurtig samling.

Letvægtsystem.

Omkostningseffektiv i forhold til slings, der bruger flere komponenter.

Materiale: Sejhærdet, legeret stål.

Mærkning: I henhold til standard, CE, Type, producent ID, sporbarhed.

Arbejdstemperatur: -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)

Overflade: Blå pulverlakeret.

Standard: EN 1677-4

Sikkerhedsfaktor: 4:1

Klasse: 10

Art. nr.	Kæde diameter WLL		WLL β 0°- 45° α 0°- 90°		WLL β 45°- 60° α 90°- 120°		Kan anvendes sammen med enkeltkrog iht. DIN 15401 nr.	D	A	B	K	Vægt	Forventet levering (dage)
	mm	ton	mm	tons	mm	tons							
402100200470	6	2	196	2		1,4	4	13	120	70	196	0,9	2
402100350470	8	3,5	262	3,5		2,5	6	19	160	95	262	2,2	2
402100560470	10	5,6	295	5,6		4	10	22	170	105	295	3,8	2
402100940470	13	9,4	348	9,4		6,7	10	28	190	110	348	7	2
402101400470	16	14	432	14		10	12	32	230	130	432	13,6	2

Stregtegning

