



## Løftehoved Grab X-A06

### Produkt information

Løftehoved med 4 fuldt integrerede opkorterkrøge, til samling af 4-parts kædesling.

Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

**Test:** Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Ingen reduktion i WLL når der opkortes.

Hurtig samling.

Letvægtsystem.

Omkostningseffektiv i forhold til slings, der bruger flere komponenter.

**Materiale:** Sejhærdet, legeret stål.

**Mærkning:** I henhold til standard, CE, Type, producent ID, sporbarhed.

**Arbejdstemperatur:** -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)

**Overflade:** Blå pulverlakeret.

**Standard:** EN 1677-4

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 10

Art. nr.	Kæde diameter mm	WLL ton	WLL β 45°- 60° α 90°- 120° tons	WLL β 0°- 45° α 0°- 90° tons	Kan anvendes sammen med enkeltkrog iht. DIN 15401 nr.	D	A	B	K	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402100290480	6	2,9	2,1	2,9	6	19	160	95	290	2,4	10
402100530480	8	5,3	3,8	5,3	10	22	170	105	342	4,6	10
402100840480	10	8,4	6,0	8,4	10	28	190	110	400	8,1	2
402101410480	13	14,1	10,1	14,1	12	32	230	130	503	15,8	10
402102100480	16	21	15,0	21,0	20	36	275	150	617	28,9	10

## Stregtegning

