



Løftehoved X-006W

Produkt information

Svejset løftehoved designet til samling af 3- og 4-parts wire- og kædesling.
Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.
Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.
Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Materiale: Sejhærdet, legeret stål.

Mærkning: I henhold til standard, CE, Type, producent ID, sporbarhed.

Arbejdstemperatur: -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)

Overflade: Blå pulverlakeret.

Standard: EN 1677-4

Sikkerhedsfaktor: 4:1.

Klasse: 10

Art. nr.	Type	WLL ton	Prøvelast kN	Til kæde, klasse 10 Ø 3-4 part mm	Kan anvendes sammen med enkeltkrog iht. DIN 15401 nr.	D mm	A mm	B mm	d mm	a mm	b mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402100420430	CD-19 + 2 DD+13	4,2	103	6	6	19	160	95	13	54	25	1,5	10
402100820430	CD-22 + 2 DD+16	8,2	201	7,8	10	22	170	105	16	70	34	2,3	10
402101070430	CD-28 + 2 DD+19	10,7	262	10	10	28	190	110	19	85	40	4,1	10
402101570430	CD-32 + 2 DD+22	15,7	385	13	12	32	230	130	22	115	50	6,6	10
402102220430	CD-36 + 2 DD+28	22,2	544	16	20	36	275	150	28	140	65	10,9	10

Stregtegning

