



## Løftehoved X-0082

### Produkt information

Svejset løftehoved designet til samling af 3- og 4-parts wire- og kædesling. Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

**Test:** Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch. Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

**Materiale:** Sejhærdet, legeret stål.

**Mærkning:** I henhold til standard, CE, Type, producent ID, sporbarhed.

**Arbejdstemperatur:** -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)

**Overflade:** Blå pulverlakeret.

**Standard:** EN 1677-4

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 10

Art. nr.	Type	WLL	EWL	Prøvelast	Til kæde, klasse 10 Ø 2-part	Til kæde, klasse 10 Ø 3-4 part	WLL 0°- 45°	Kan anvendes sammen med enkeltkrog iht. DIN 15401 nr.	Vægt	Forventet levering (dage)
		ton	kN		mm	mm	tons		kg	
402100360440	ED-22	3,55	394	87	6,7,8	6	3,55	25	3,2	2
402100560440	ED-28	5,6	374	137	10	7,8	5,6	25	5,4	10
402100950440	ED-32	9,5	425	233	13	10	9,5	25	7,4	10
402101410440	ED-40	14,1	455	343	16	13	14,1	25	12,1	10
402102110440	ED-40	21,2	480	519	20	16	21,2	25	14,2	10

## Stregtegning

