



Ovalring X-002W

Produkt information

Svejsset ovalring designet til samling af 1- og 2-parts wire- og kædesling.
Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.
Test: Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.
Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Materiale: Sejhærdet, legeret stål.
Mærkning: I henhold til standard, CE, Type, producent ID, sporbarhed.
Arbejdstemperatur: -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)
Overflade: Blå pulverlakeret.
Standard: EN 1677-4

Sikkerhedsfaktor: 4:1
Klasse: 10

| Art. nr. | Type | WLL ton | EWL mm | Til kæde, klasse 10 Ø 2-part mm | Til kæde klasse 10 Ø 1-part mm | DIN 15401 NO | D mm | A mm | B mm | Vægt kg | Forventet levering (dage) |
|--------------|-------|------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------|---------|---------|------------|---------------------------|
| 402100280500 | CD-13 | 2,8 | 120 | 6 | 7,8 | 4 | 13 | 120 | 70 | 0,4 | 2 |
| 402100400500 | CD-16 | 4 | 140 | 7,8 | 10 | 5 | 16 | 140 | 80 | 0,7 | 2 |
| 402100670500 | CD-19 | 6,7 | 160 | 10 | 13 | 6 | 19 | 160 | 95 | 1,1 | 2 |
| 402100850500 | CD-22 | 8,5 | 170 | 10 | 13 | 10 | 22 | 170 | 105 | 1,6 | 2 |
| 402101150500 | CD-28 | 11,5 | 190 | 13 | 16 | 10 | 28 | 190 | 110 | 2,9 | 2 |
| 402101700500 | CD-32 | 17 | 230 | 16 | 20 | 12 | 32 | 230 | 130 | 4,5 | 2 |
| 402102510500 | CD-36 | 25,1 | 275 | 20 | 22 | 20 | 36 | 275 | 150 | 6,7 | 2 |

Stregtegning

