



## Ovalring X-002W

### Produkt information

Svejsset ovalring designet til samling af 1- og 2-parts wire- og kædesling.  
Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.  
**Test:** Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.  
Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

**Materiale:** Sejhærdet, legeret stål.  
**Mærkning:** I henhold til standard, CE, Type, producent ID, sporbarhed.  
**Arbejdstemperatur:** -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)  
**Overflade:** Blå pulverlakeret.  
**Standard:** EN 1677-4

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1  
**Klasse:** 10

Art. nr.	Type	WLL ton	EWL mm	Til kæde, klasse 10 Ø 2-part mm	Til kæde klasse 10 Ø 1-part mm	DIN 15401 NO	D mm	A mm	B mm	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402100280500	CD-13	2,8	120	6	7,8	4	13	120	70	0,4	2
402100400500	CD-16	4	140	7,8	10	5	16	140	80	0,7	2
402100670500	CD-19	6,7	160	10	13	6	19	160	95	1,1	2
402100850500	CD-22	8,5	170	10	13	10	22	170	105	1,6	10
402101150500	CD-28	11,5	190	13	16	10	28	190	110	2,9	2
402101700500	CD-32	17	230	16	20	12	32	230	130	4,5	2
402102510500	CD-36	25,1	275	20	22	20	36	275	150	6,7	10

## Stregtegning

