



## Løftehoved X-0081

### Produkt information

Svejet løftehoved designet til samling af 1-parts kæde-, wire- og båndslings.

Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

**Test:** Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

**Materiale:** Sejhærdet, legeret stål.

**Mærkning:** I henhold til standard, CE, Type, producent ID, sporbarhed.

**Arbejdstemperatur:** -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)

**Overflade:** Blå pulverlakeret.

**Standard:** EN 1677-4

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 10

Art. nr.	Type	WLL	EWL	Prøvelast	Til kæde klasse 10	Ø 1-part	WLL 0°- 45°	Kan anvendes sammen med enkeltkrog iht. DIN 15401 nr.	A	B	D	a	b	d	Vægt	Forventet levering (dage)	
		ton	mm	kN	mm	mm	tons		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
402100400490	ED-22	4	340	98	10	10	4		25	340	180	28	70	34	16	5,4	10

## Stregtegning

