



## Løftehoved X-006

### Produkt information

Svejset løftehoved designet til samling af 3- og 4-parts kæde-, bånd- og wiresling. Den flade del gør det nemt at sætte kovsky på leddene. Velegnet til omega-links.

Mindst 25% større WLL end traditionelle klasse 8 produkter.

**Test:** Prøvetestet med 2,5 x WLL for certificering af hver produceret batch.

Udmattelsesklassificeret til 20.000 cyklusser ved 1,5 x WLL.

Fremstillet i henhold til EN 1677-4 og ASME B30.26.

**Materiale:** Sejhærdet, legeret stål.

**Mærkning:** I henhold til standard, CE, Type, producent ID, sporbarhed.

**Arbejdstemperatur:** -40° til +200°C (uden reduktion i WLL)

**Overflade:** Blå pulverlakering.

**Standard:** EN 1677-4

**Sikkerhedsfaktor:** 4:1

**Klasse:** 10

Art. nr.	Type	WLL	EWL	Prøvelast ton	Prøvelast kN	Til kæde, klasse 10 Ø 3-4 part mm	Kan anvendes sammen med enkeltkrog iht. DIN 15401 nr.	WLL β 0-45° (ton)	D	A	B	d	a	b	Vægt kg	Forventet levering (dage)
402100420410	BD-19 + 2 DD+13	4,2	189	103		6	5	4,2	19	135	75	13	54	25	1,3	10
402100820410	BD-22 + 2 DD+16	8,2	230	201		7,8	6	8,2	22	160	90	16	70	34	2,2	10
402101070410	BD-28 + 2 DD+19	10,7	265	262		10	8	10,7	28	180	100	19	85	40	3,9	2
402101570410	BD-32 + 2 DD+22	15,7	315	385		13	10	15,7	32	200	110	22	115	50	6,1	2
402102220410	BD-36 + 2 DD+28	22,2	325	544		16	16	22,2	36	260	140	28	140	65	10,6	2
402103410410	BD-50 + 2 DD+32	34,1	450	835		20	32	34,1	50	300	200	32	150	70	21,2	2
402104000410	BD-50 + 2 DD+36	40	470	980		22	32	40,0	50	300	200	36	170	75	23,8	10
402105600410	BD-60 + 2 DD+45	56	570	1.372		26	32	56,0	60	400	200	45	170	80	41,3	10
402108500410	BD-70 + 2 DD+50	85	660	2.083		32	50	85	70	460	250	50	200	100	63,7	10

## Stregtegning

